

HUB

ADAPTATEUR POUR SOURCE AUDIO SANS FIL



LAISSEZ NOUS VOUS PRESENTER LE BLUESOUND HUB.

Cet accessoire réseau très polyvalent se connecte facilement et directement à une variété de sources audio et permet de les exploiter au sein de l'écosystème BluOS, en vous permettant de diffuser pratiquement n'importe quelle source, n'importe où.

Il s'agit d'un accessoire typiquement dédié aux mélomanes. Le HUB permet de connecter des appareils audio analogiques et numériques à l'écosystème BluOS pour le streaming en réseau, vous permettant d'écouter n'importe quelle musique source dans la maison sans être limité par les câbles et la proximité physique.

Connectez simplement le HUB au réseau grâce au Wi-Fi bi-bande ou en Ethernet avec un câble. Branchez l'alimentation du HUB avec le câble USB-C (fourni avec le produit), et profitez immédiatement du son Audiophile de votre platine vinyle grâce au pré-ampli Haute Qualité à aimant mobile (MM). Ce pré-ampli bénéficie d'une conception à large bande passante et à faible bruit, ce qui signifie que vous pouvez diffuser et profiter des enregistrements de votre collection de vinyles sans fil, sans pour cela sacrifier la qualité de lecture et de restitution.

- Partage de Source Audio Réseau avec BLUOS™
- Étage Phone MM à faible bruit
- Entrée Ligne Analogique Stéréo
- HDMI eARC CEC
- Entrées Numériques Optique et Coaxial
- Processeur ARM® CORTEX™ A53
- Entrées HDMI eARC, analogique et numérique
- WIFI Dual-Band + Ethernet (Gigabit)
- Alimenté par un Adaptateur d'alimentation USB-C
- Hauteur de Rack 1U, Largeur de Rack 1/3
- Bouton de Fonction sur la façade Avant
- Disponible en noir

CONCEPTION COMPACTE ET INDUSTRIELLE

Le HUB est conçu pour se fondre parfaitement dans n'importe quel environnement grâce à sa forme compacte. L'intégration au sein d'un rack est même possible : sa hauteur (1U) et sa largeur (1/3) permettent de racker très facilement.

ENTRÉES SOURCES MULTIPLES

Le HUB est compatible avec presque toutes les entrées audio, y compris avec le HDMI ARC pour l'audio, coaxial, numérique optique et stéréo analogique, vous disposez donc d'une multitude d'options pour connecter des sources musicales au réseau BluOS.

CONFIGURATION FACILE, CONTRÔLE FACILE

Chaque HUB peut gérer deux sources simultanément (une analogique, une numérique) et vous pouvez ajouter jusqu'à quatre HUB à un seul réseau à l'aide de l'assistant de configuration de l'application BluOS. Contrôlez facilement toutes vos enceintes et sources via l'application BluOS sur votre smartphone, tablette ou ordinateur de bureau.

HAUTE PERFORMANCE

Le préampli phono à aimant mobile (MM) qui équipe le HUB offre une qualité audio sans compromis pour votre platine. Il ne reste qu'à choisir entre le Wi-Fi bi-bande ou une connexion Ethernet Gigabit filaire pour une performance audio réseau stable et sans compromis.

ALIMENTÉ PAR USB-C

Une connexion plug and play USB-C universelle rend l'alimentation du HUB simple et efficace. Avec seulement une petite alimentation externe nécessaire, le HUB dispose de plus d'espace pour les entrées audio dédiées, augmentant sa convivialité et sa polyvalence tout en créant plus d'opportunités pour un partage facile des sources réseau.

HUB

ADAPTATEUR POUR SOURCE AUDIO SANS FIL



HUB Spécifications

Système d'exploitation	BluOS
Systèmes d'exploitation compatibles	iOS, Android, Windows et MacOS X
Intégration de système de contrôle	Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Lutron
Flux audio simultanés	2 par HUB 1 x Entrée Audio Analogique, 1 x Entrée Audio Numérique
Nombre maximal d'unités	4 x HUB sur un seul réseau (8 flux Audio en simultanée)
Taux d'échantillonnage natif	Jusqu'à 192 kHz
Bits	16-24


Caractéristiques :

Processeur	ARM® Cortex™ - A53, Quad Core, 1.8 GHz par cœur
Indicateur de statut	Voyant LED sur le panneau avant
Boutons de fonction	Touche de fonction sur le panneau avant
Rapport signal sur bruit	>100 dB (Entrée Ligne) > 80 dB (Entrée Phono)
Distorsion	< 0.03% 20-20 kHz - Sortie 1dBFS
Réponse en Fréquence	20-20 kHz +/-0.3dB ; 50kHz - 3dB



Connectiques

Alimentation	Cordon USB-C universel Entrée : 100-240V AC/0.3A - Sortie : 5V/2A
Ethernet	Ethernet RJ45, GigE 1000 Mbps
Wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), dual-band 2.4/5GHz
Entrée Ligne Analogique	1 x RCA Stéréo
Entrée Phono	1 x RCA Stéréo (MM)
Entrée Optique Numérique	1 x Optique Numérique TOSLINK
Entrée Coaxial Numérique	1 x RCA numérique (75 Ohms)
Entrée HDMI	HDMI eARC avec CEC
Entrée USB	Type A (fonction unique de mise à jour)
Sortie Audio	Réseau



Consommation électrique	0,5W
Finition	Noir (Peinture satinée mate) 0786357001968

Dimensions

(L x H x P)	143 x 45 x 153 mm
Poids	0.63 Kg

Accessoires inclus :
Adaptateur secteur 5V
3xAdaptateurs pour prises internationales
Câble d'alimentation USB-C
Câble Ethernet
Gabarit de montage
Certificat de garantie et de sécurité
Guide d'installation