



CP100

WALL-MOUNT - Panneau de Contrôle mural - PoE

Le **Bluesound Professional CP100** est un panneau de **contrôle mural à faible profondeur** conçu pour piloter l'ensemble des lecteurs Bluesound Professional. Son **design épuré**, doté d'une **façade en verre** et de **commandes tactiles rétroéclairées**, s'intègre harmonieusement dans tout environnement.

Le CP100 donne **accès instantanément aux préréglages**, permet de **mettre la musique en pause** ou en **sourdine**, et d'**ajuster le volume** de la zone qu'il contrôle. Les commandes s'illuminent uniquement lorsque nécessaire et **peuvent être verrouillées** afin d'éviter toute utilisation involontaire ou non autorisée. Le panneau s'installe facilement : il **peut être encastré à fleur de mur** ou monté dans une large variété de boîtes d'encastrement, offrant une **grande flexibilité d'intégration**. Son système de montage permet de **pré-installer l'arrière du module**, puis de **clipser la façade** en fin d'installation.

Le CP100 est **alimenté via PoE** et se connecte à n'importe quel réseau BluOS grâce à une simple **liaison RJ45**. Il est possible d'utiliser **plusieurs CP100 dans une même zone**, offrant ainsi plusieurs points de contrôle pour un même espace.

- Design élégant et profil bas.
- Commandes tactiles rétroéclairées
- Façade en verre permettant un nettoyage facile.
- Contrôle du volume, lecture/pause et mute.
- Accès immédiat à cinq préréglages programmables.
- Connexion RJ45 et alimentation PoE pour une installation simplifiée.
- Compatibilité avec une large variété de boîtes d'encastrement internationales (éclairage/électricité).
- Commandes verrouillables pour éviter toute utilisation non autorisée.
- Possibilité d'installer plusieurs panneaux dans une même zone.
- Connexion directe à tout réseau BluOS via RJ45.

A & E SPECIFICATION



Le panneau de contrôle du système musical est un modèle mural à faible profondeur.

Il présente des commandes rétroéclairées assurant une utilisation confortable dans tous les environnements lumineux.

Ses fonctions incluent la lecture, la pause, la mise en sourdine et le réglage du volume.

Il permet également de rappeler cinq préréglages programmables pour différents contenus.

Sa surface en verre est facilement nettoyable.

La connexion s'effectue via RJ45 et l'alimentation est assurée par PoE.

Le panneau est conçu pour une installation murale et peut être monté sur une large variété de boîtes d'encastrement internationales destinées aux commandes d'éclairage ou électriques

RoHS Compliant

Up to 8 button capacity 5 presets, play/pause, volume up/down

All buttons to be lit

Wall mount should be quickly detachable from wall bracket

Power: IEEE 802.af-2003 Power over Ethernet (PoE) 15.4 W (minimum of 44 V DC)

DIMENSIONS (W x L x D) 13.5 x 13.5 x 2.25cm (5.3 x 5.3 x 0.88")

NET WEIGHT 0.25KG / (0.55 Lbs)

REF:
BSP-CP100- xxxxxxxxxxxxxx