



NOTA 6

Indiana Line Nota 6 – enceinte colonne

La Nota 6, modèle le plus grand et le plus avancé de la nouvelle génération de la série, est un choix idéal pour celles et ceux qui recherchent une expérience sonore ample, charpentée et véritablement immersive. Cette enceinte colonne 2,5 voies, équipée d'un tweeter de 26 mm et de deux haut-parleurs de 170 mm (un woofer et un médium-grave), s'adresse parfaitement aux pièces plus spacieuses, entre 16 et 25 m².

Cette architecture constitue une base solide pour des systèmes stéréo haut de gamme, tout en offrant d'excellentes performances lorsqu'elle est utilisée comme voie frontale dans une installation home cinéma. Elle excelle partout où l'impact dynamique et la puissance sont essentiels.

Par ailleurs, l'évent bass-reflex frontal facilite grandement le positionnement dans la pièce : l'enceinte peut être installée presque au ras du mur arrière sans compromettre la clarté du registre grave.

Élégance intemporelle

La nouvelle itération de la série Indiana Line Nota séduit par une forme simple mais raffinée. Les panneaux latéraux bénéficient d'une finition méticuleuse, habillés d'un vinyle de haute qualité proposé en deux variantes : chêne classique ou chêne noir.

Le reste du coffret est recouvert d'un revêtement noir mat durable, garantissant une excellente résistance aux rayures et aux traces. Les arêtes latérales subtilement contournées et arrondies apportent une douceur visuelle à l'ensemble, complétant parfaitement son caractère classique et élégant.

L'esthétique globale est finalisée par une façade avant minimaliste, agrémentée d'anneaux décoratifs qui dissimulent la visserie des haut-parleurs, soulignant ainsi la simplicité et le style impeccable de l'enceinte.

Transducteurs électroacoustiques

Au cœur de la Nota 6 se trouvent des ensembles électroacoustiques méticuleusement conçus et accordés. Les hautes fréquences, d'une grande limpidité, sont reproduites par un tweeter à dôme textile de 26 mm, animé par un puissant aimant en néodyme et logé dans un guide d'ondes compact au profil spécifique. Cette solution optimise non seulement la dispersion acoustique, mais assure également une meilleure intégration de la réponse du tweeter avec la section médium-grave. Les cônes des haut-parleurs de plus grand diamètre sont réalisés à partir d'un mélange polypropylène-mica — un composite éprouvé dans la série haut de gamme Tesi. Par rapport à la génération précédente, la suspension périphérique a également été affinée, offrant une précision accrue et une clarté supérieure, notamment dans le registre médium, particulièrement critique.

Ingénierie acoustique avancée

Les moteurs des haut-parleurs médium-grave ont été entièrement repensés : ils utilisent désormais des aimants en ferrite surdimensionnés, garantissant une reproduction du grave à la fois profonde et parfaitement contrôlée.

Les coffrets robustes en MDF sont renforcés par des entretoises internes et amortis avec une fibre polyester soigneusement sélectionnée, ce qui réduit efficacement les résonances indésirables.

Les filtres ont été intégralement retravaillés : ils reposent sur des inductances à air dans la section des hautes fréquences, assurant une réponse en fréquence parfaitement équilibrée. L'ensemble est complété par un système bass-reflex précisément accordé, qui permet aux enceintes de conserver l'énergie et le rythme adéquats, offrant aux auditeurs une expérience sonore hautement engageante, même lors de longues sessions d'écoute.



CARACTERISTIQUES

- Conception colonne 2,5 voies
- Idéale pour des pièces entre 16 et 25 m²
- Conçue pour les systèmes stéréo ou comme voies frontales dans une installation home cinéma
- Coffret en MDF avec renfort horizontal interne
- Évent bass-reflex orienté vers l'avant
- Tweeter à dôme textile de 26 mm avec aimant en néodyme
- Haut-parleurs médium-grave et grave de 170 mm avec membranes en polypropylène-mica
- Aimants en ferrite dans les haut-parleurs médium-grave / grave
- Bobines à air dans le filtre du tweeter
- Finition noir mat avec panneaux latéraux en chêne classique ou chêne noir
- Réponse en fréquence : 38 Hz – 22 kHz
- Fréquences de coupure : 900 Hz et 2,7 kHz
- Puissance d'amplification recommandée : 30–160 W
- Sensibilité (2,83 V/1 m) : 92 dB
- Dimensions (H x L x P) : 895 x 190 x 286 mm
- Poids : 13,2 kg
- IL-NOTA 6/B (Noir): 5903887127929
- IL-NOTA 6/Wlt (Chêne) - 5903887127936